

ARTICOLO <i>Item</i>		SAVOY	
COMPOSIZIONE <i>composition</i>		89 % PL 2 % CO	8 % PA 1 % VI
COMPOSIZIONE DIRITTO <i>Composition of face fabric</i>		88% PL 12% PA	
COMPOSIZIONE SUPPORTO <i>Composition of backing</i>		89%PL 9%CO 2%VI	
ALTEZZA MINIMA GARANTITA <i>Minimun guaranteed width</i>		140	(cm)
PESO <i>weight</i>		550 ± 5%	(g/m)
RAPPORTO DISEGNO <i>Pattern repeat</i>	TRAMA/ <i>weft</i>	UNITO	(cm)
	ORDITO/ <i>warp</i>		(cm)
LUNGHEZZA PEZZA INDICATIVA <i>Approximate roll lenght</i>		40 - 50	(m)
FINISSAGGI/TRATTAMENTI <i>finishing</i>		WATER REPELLENT	
RES. ALL'ABRASIONE (END POINT) <i>Abrasion resistance test EN ISO 12947-2 (martindale)</i>		70000	(giri)
RESISTENZA ALLA FORMAZIONE DI PILLING <i>Pilling test ISO 12945-2 (Martindale)</i>		5	
RIENTRO AL LAVAGGIO.30 (°C) <i>Dimention fastness to washing 30°(°C)</i>	TRAMA/ <i>weft</i>	1,0 %	
	ORDITO/ <i>warp</i>	1,0 %	
SOLIDITA' COL. ALLO SFREGAMENTO <i>Colour fastness to rubbing ISO 105-X12</i>	SECCO/ <i>dry</i>	4	
	UMIDO/ <i>wet</i>	3	
SOLIDITA' COL. ALLA LUCE ARTIFICIALE <i>Xenotest ISO 105 - B02</i>		4	
ISTRUZIONI DI LAVAGGIO/ <i>washing instructions</i>			

Data emissione: 22/06/11

Redatto da: UCQ: Rita Arcangeli	Verificato da: SGQ: Orietta Amadori	Approvato da: DV: Monica Zoli	Approvato da: Direttore Generale: Zoli Dino
------------------------------------	--	----------------------------------	--